

제품 사양서

MODEL : SJM-MF1DG

미니 플라이트타입 1탱크/건조형/가스식

구 분	사 양	비 고
규격(외형치수)	3850(L) × 710(W) × 1800(H)mm	
처리 능력	DISH ϕ 200 --- 1200 EA/hr. TRAY (식수) --- 600 EA/hr. 처리용량은 최대 작업능률시의 용량임	
컨베이어 속도	1.0m/min. 기어드 모터, 정속	
주 세정 펌프	2마력	
펌프 능력	600리터/min.	
행굼수 분당 사용량	8리터/min.	
탱크 가열 방식	Elec. Immersion 히터	5Kw
세척탱크 용량	50리터	
행굼수 가열 방식	저탕식 가스 부스타 방식	
컨베이어 폭	510 mm	
컨베이어 페그 피치	75 mm	
컨트롤부	원터치 자동식 LCD 모니터 적용	자가진단기능 작동상태 모니터링
가스 부스타	가스 부스타 SJM-850G 1대 36,000 kcal/hr.	
총전기용량	세척 모터 : 1.5 Kw 컨베이어 모터 : 0.2 Kw 행굼 모터 : 0.35 Kw 탱크 히터 : 5 Kw 건조기 : 15.75 Kw 순간 최대 사용 전력 : 22.8 Kw	380(220)V삼상
가스 접속관	15A (저압)	
온수 접속관	20A (공급 수압 : 1.5 kg/cm ² 기준)	
건조기	건조코일 적용 강제 순환 블로워 방식 블로워 : 1마력 , 히터 : 15 Kw	