

제품 사양서

MODEL : SJM-R1S

랙 컨베이어 타입 1탱크/일반형/스팀식

| 구 분 | 사 양 | 비 고 |
|------------|--|---------------------|
| 규격(외형치수) | 1250(L) × 655(W) × 1350(H)mm | |
| 처리 능력 | TRAY (식수) --- 164 Rack/hr. 처리용량은 최대 작업능률시의 용량임 | |
| 컨베이어 속도 | 1.0m/min. 기어드 모터, 정속 | |
| 주 세정 펌프 | 2 마력 | |
| 펌프 능력 | 600리터/min. | |
| 행굼수 분당 사용량 | 8 리터/min. | |
| 탱크 가열 방식 | 스팀 직접(간접) 가열 방식 | |
| 세척탱크 용량 | 45 리터 | |
| 행굼수 가열 방식 | 스팀 부스타 방식 | |
| 컨트롤부 | 원터치 자동식 LCD 모니터 적용 | 자가진단기능 작동상태 모니터링 |
| 스팀 부스타 | 스팀 열교환 방식 (자동 온도 조절 장치부착) | |
| 총전기용량 | 세척 모터 : 1.5 Kw 컨베이어 모터 : 0.2 Kw 순간 최대 사용 전력 : 1.7 Kw | 380(220)V삼상 |
| 스팀 접속관 | 32A (사용 압력 : 2.5 ~ 3.0 kg/cm ²) | |
| 급수 접속관 | 20A (공급 수압 : 1.5 kg/cm ² 기준) | |